

# eAPR 20/40

## ELEKTRICKÁ VIBRAČNÍ DESKA



### APLIKACE

- Zemní práce a dláždění
- Výstavba silnic a železničních tratí
- Hutnické práce v těsných prostorech a výkopech
- Krajinářské a zahradnické úpravy
- Stavba základů
- Choulostivé plochy (s volitelnými pryžovými podložkami k ochraně kamenných prvků)

### VYSVĚTLENÍ

#### eMission

- Stroj s nulovými emisemi snižuje ekologický dopad
- Pohon na baterie
- Maximální účinnost/úspornost
- Práce v omezených prostorech
- Splňuje všechny emisní normy

#### Akumulátor

- Dlouhá životnost
- Rychlá výměna
- Bezpečné, rychlé a jednoduché nabíjení
- Výměna s péchy Ammann eRammers

#### Pokročilá rukojeť

- Výjimečná manévrovatelnost
- Optimální ovládání a přesnost

#### Snadné ovládání

- Spuštění/zastavení jediným tlačítkem
- Snadno uchopitelný rám
- Pomáhá uspět nezkušeným operátorům

#### Výjimečná servisovatelnost

- Každodenní údržba bez použití náradí
- Samočisticí základní deska odolná proti opotřebení

### STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Rukojeť je izolována proti vibracím, ergonomicky nastavitelná a uzamykatelná
- Robustní rám chrání proti poškození
- Nízké náklady na údržbu
- Dvuhřídelový budič s dlouhými servisními intervaly
- Elektrický pohon Honda se start/stop tlačítkem

### VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- Instalace pryžové podložky pro práci s dlažbou bez použití nástrojů
- Převozní kola
- Počítadlo motohodin
- Service Link
- Baterie
- Nabíječka

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

eAPR 20/40



### HMOTNOST A ROZMĚRY

HMOTNOST STROJE	106.2 kg
PŘEPRAVNÍ KOLEČKA	8.9 kg
PŘÍDAVNÁ HMOTNOST BATERIE	6.4 kg
HMOTNOST NABÍJEČKY	11.2 kg
DÉLKA ZÁKLADNÍ DESKY	622 mm
DÉLKA STROJE VČETNĚ MADLA	1215 mm
VÝŠKA STROJE	721 mm
VČETNĚ MADLA (PRACOVNÍ POLOHA)	1035 mm
VČETNĚ MADLA (PŘEPRAVNÍ POLOHA)	1150 mm
ŠÍŘKA STROJE	400 mm

### ZHUTŇOVACÍ SÍLY

MAX. FREKVENCE VIBRACÍ	100 Hz
MAX. ODSTŘEDIVÁ SÍLA	20 kN
SPEC. PLOŠNÝ TLAK	19.7 N/cm <sup>2</sup>

### MOTOR

MOTOR	Honda GXE2.0H-Q2--SD
TYP	3-Phase PMSM
VÝKON MOTORU PŘI OT/MIN	2.2 kW (2.9 HP) 3600

### BATERIE

TYP	Li-Ion-Battery
NAPĚTÍ	72 V(DC)
KAPACITA BATERIE	720 Wh / 10.0 Ah

### NABÍJEČKA

NABÍJEČKA	Honda CV7285Z
TYP	DC Fastcharger
NAPĚTÍ (VSTUP)	100 - 240 V(AC)
FREKVENCE (VSTUP)	50/60 Hz
MAX. NAPĚTÍ (VÝSTUP)	82.8 V(DC)
MAX. PROUD (VÝSTUP)	8.5 A(DC)
KOMPATIBILNÍ BATERIE	Honda DP72104Z